PERFORMANCES ACOUSTIQUES DE NOS CLOISONS

Indice d'affaiblissement acoustique R, mesuré en laboratoire selon procès-verbaux d'essais

CATÉGORIE	COMPOSITION	N° RAPPORT	Rw (dB)	Ra (dB)
CLOISON PLEINE	Simple parement BF13	AC11-26033908/1	**40**	**38**
CLOISON PLEINE RENFORCÉE	Double parement BF13 + BA13	BEBE2.G.6016-1/V2	**46**	**45**
CLOISON SEMI-VITRÉE	Double vitrage 33.2 et 8 mm sur allège pleine BF13	BEBE2.E.6048-4	**41**	**39**
CLOISON VITRÉE TOUTE HAUTEUR	Double vitrage feuilleté 33.2 et 44.2	BEBE2.E.6048-1 BEBE2.G.6016-5/V2	**41 à 42**	**39 à 40**

Rw : indice d'affaiblissement acoustique pondéré de la paroi. Ra : indice exprimé vis-à-vis d'un bruit rose (Rw + C), référence de la réglementation française.
Valeurs mesurées en laboratoire. L'isolement obtenu sur chantier dépend également des portes, des jonctions avec le sol et le plafond et des passages de réseaux.

Procès-verbaux d'essais complets disponibles sur demande : www.isoplaf.com/contact